

µ 550WP

Jetez-vous à l'eau !



Idéal à la mer ou à la piscine !
Étanche jusqu'à 3m de profondeur



Vos photos en format poster
Résolution de 10 Mégapixels



Prise de vue optimisée
Détection de scène automatique



Ne ratez aucun portrait !
Détection de visages

- Zoom optique 3x (38-114mm)
- Écran 2,5" (6,4 cm)
- Sensibilité jusqu'à 1600 ISO

Référence

Code EAN

µ 550 WP noir	N3585292	4 545350 02175 7
µ 550 WP bleu	N3585492	4 545350 02178 8
µ 550 WP blanc	N3585692	4 545350 02181 8



ACCESSOIRES



Étui sport
Réf. E0414184



Clé USB xD
Ref. N2310492



Carte xD 1 Go
Réf. N2311792



Batterie Li-42B
Ref. N2153992

Capteur d'image	Résolution et format Pixels effectifs	10,7 millions de pixels (CCD 1/2.33") 10 millions de pixels
Boîtier	Particularités	Étanche jusqu'à 3 m de profondeur
Objectif	Zoom optique Ouverture Structure Éléments asphériques Longueur focale Zoom numérique	3x (38-114 mm en équivalence 35mm) f: 3,5-5,0 10 lentilles, 8 groupes 3 6,7 - 20,1 mm 5x (15x en combinaison avec le zoom optique)
Écran LCD	Taille Nombre de pixels	2,5" (6,4 cm) 230 000
Mise au point	Système Mode Standard Mode Macro Mode Super Macro	TTL iESP autofocus avec détection de contraste 0,5m-infini (Grand Angle) / 0,5m-infini (Téléobjectif) 0,2m-infini (Grand Angle) / 0,3m-infini (Téléobjectif) Jusqu'à 7 cm
Mesure de lumière	Technologie	ESP, spot, histogramme en mode direct
Modes scènes	Nombre	13 Portrait, Paysage, Scènes de nuit, Portrait de nuit, Sport, Intérieur, Bougie, Auto-portrait, Coucher de soleil, Feux d'artifice, Cuisine, Documents, Sous-Marin
Système d'exposition	Vitesse d'obturation Compensation d'exposition Fonctions d'exposition	1/2 s - 1/1000 s / < 4 sec (scène de nuit) +/- 2EV Stabilisation d'image intégrée Technologie Shadow Adjustment (équilibre des zones d'ombres)
Sensibilité	Automatique Manuelle	64 - 1600 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 ISO
Balance des blancs	Automatique	iESP II, soleil, tungstène, overcast, fluorescent 1, 2 ou 3
Flash	Portée du flash (800 ISO) Modes	0,2 - 5,3 m (Grand Angle) / 0,3 - 3,7 m (Téléobjectif) Auto, Réduction des yeux rouges, Fill-in, Off
Traitement d'images fixes	Processeur d'image Éditions Fonctions spéciales Formats d'enregistrement	Truepic Turbo III - Réduction du bruit - Pixel-mapping Recadrage, Index, Rotation, Zoom, Diaporama, Noir&Blanc, Sépia, attache un cadre, attache un titre, attache un calendrier, luminosité, saturation, Anti-yeux rouges Détection de visages, Perfect Shot, Panorama intégrée JPEG, EXIF, PIM, DPS, DPOF
Mode rafale	Mode normal Mode accéléré	0,38 image/sec jusqu'à 25 images 5,4 images/sec jusqu'à 24 images (mode 3M pixels)
Traitement d'images animées	Format de la vidéo Son Résolution	AVI Motion JPEG Oui au format Wave 640 x 480 (30 images / sec) - 640 x 480 (15 images / sec) 320 x 240 (30 images / sec)
Taille de l'image	Résolution	3648 x 2736 (10M) 2560 x 1920 (5M) 2048 x 1536 (3M) 1600 x 1200 (2M) 1280 x 960 (1M) 640 x 480 (VGA) 1920 x 1080 (16:9)
Mémoire	Mémoire interne Support d'enregistrement	14,8 Mo Cartes xD Picture + Micro SD
Connexion	Interface	USB 2.0, sortie vidéo
Taille	Dimensions Poids	93,6 x 61,7 x 21,5mm 127 g
Alimentation	Batterie	Lithium-Ion Li-42B
Contenu de la boîte	Inclus	Adaptateur Micro SD , manuel, dragonne, carte de garantie, batterie Lithium-Ion, chargeur, logiciel Olympus Master, câbles USB et vidéo

Date de mise à jour: 10/02/2009

OLYMPUS France S.A.S

Parc d'affaires Silic -74, rue d'Arcueil - BP 90165 - 94533 Rungis Cedex

Tél. : 01 45 60 23 00 - Fax : 01 46 86 76 14

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 914 400 Euros - RCS CRETEIL B 582 026 324 00175 - SIRET 582 026 324 00175 - NAF 514 S